



Construction Chemicals

فلاي

هارد توب

بودرة أسمنتية جافه عالية الجودة تحتوي علي كسر بازلت متدرج تستخدم كمصلد ومقوي للأرضيات الخرسانية المعرضة للأحمال الثقيلة

الخصائص

- مصمم خصيصا لتسهيل تسوية وتشطيب الأرضيات الخرسانية مما يعطي الخرسانة صلادة وسطح مقاوم للبري
- مركب جاهز الاستخدام يرش مباشرة علي الخرسانة الرطبة
- ذو مقاومة عالية للبري والاحتكاك
- متوفر بألوان متعددة
- يعطي سطحا ناعما مما يقلل من الأتربة ويسهل عملية التنظيف

الخصائص الفنية

الأساس	أسمنت بورتلندي – حبيبات سيليكات متدرجة – كسر بازلت – إضافات خاصة
الكثافة	١,٧ كجم/لتر تقريبا
اللون	رمادي – ألوان متعددة

معدل الاستهلاك

الأحمال الخفيفة	٣:٤ كجم/م ²
الأحمال المتوسطة	٤:٥ كجم/م ²
الأحمال الثقيلة	٥:٦ كجم/م ²



Construction Chemicals

طريقة التطبيق

- تجهيز السطح
 - يجب أن يكون السطح متماسك وخالي من أي أتربة وشحوم أو زيوت أو دهانات سابقة
 - يجب رش السطح بالماء قبل التنفيذ
 - يجب معالجة السطح من أي شروخ في السطح قبل الاستخدام
- التطبيق
 - يتم صب الخرسانة علي السطح المراد تشطيبه حتي المنسوب المطلوب
 - عند بداية الشك الابتدائي للخرسانة يتم وضع البودرة علي كل أسطح الأرضيات علي طبقتين في اتجاه عمودي

○ تترك البودرة للتفاعل مع الخرسانة لمدة دقيقتين

○ يتم التسوية بالبروة علي سطح الخرسانة

○ يترك السطح حتي تمام الجفاف تم يتم ثقلة وتلميعه باستخدام الهليكوپتر

○ يمكن استخدام مجموعة منتجات فلاي كيور لعدم الحاجه لمعالجة الخرسانة بالمياه بعد الجفاف

العبوات

○ يعبأ فلاي هارد توب في عبوات ورقية وزن ٢٥ كيلو

الصلاحية

○ ١٢ شهر من تاريخ الإنتاج